



TEKNISKA DETALJER



MATERIAL

YTTRE SKAL:
HD polypropylen

INRE SKAL:
HD expanderad polystyren

HUVUDBAND:
Mjuk PA nylon



STORLEK

Universaljusterbar
från 52 till 63 cm



VIKT

460 g










STANDARD

EN 397
EN 50365 (Klass 0) 
Skydd mot slag från ovanifrån,
bakifrån och från sidan i enlighet med
EN 12492
Klausul 4.2.1.1 stötdämpningsförmåga
Klausul 4.2.2 genomträngning
EN 397 ytterligare provningar:
440V a.c. / -30°C / LD / MM



ANVÄNDNINGSTEMPERATUR

-30°C / +50°C

 WHE00111-201 WHITE	 WHE00111-205 GREEN
 WHE00111-202 YELLOW	 WHE00111-208 BLUE
 WHE00111-203 ORANGE	 WHE00111-210 BLACK
 WHE00111-204 RED	



KATEGORI

III

TEKNOLOGIER



POLYPROPYLEN HD YTTRE SKAL

Lätt yttre skal med exponentiellt bättre prestanda. Utmärkt för stötdämpning, särskilt vid lägre temperaturer (-30 °C). Motstår förgulning och nedbrytning.



HD EPS INRE SKAL

Inre skal bestående av skum med hög densitet för att absorbera slagen energi och förbättra komforten.



CLICK-IN-SYSTEM

Förbättrat system för fäste av vadderingen som snabbt säkrar och medger enkelt byte och borttagande. Patenterat system förbättrar vadderingens beständighet.



2DRY FODER

Ett snabbtorkande material med fuktuppsugande teknik som påskyndar spridningen av svett på hjälmens vaddering för torrare och bekvämare användning.



ERGO FIT-SYSTEM

System för storleksjustering av hjälmen som medger enkel och säker passform genom att vrida på den stora ratten. Systemet flyttar sig uppåt och nedåt och anpassar sig till olika huvudformer. De ergonomiskt formade vingarna ger stöd åt nacken för ökad komfort.



SKYDD MOT ELEKTRISKA STÖTAR

Skydd mot potentiell kontakt vid arbete med spänningsförande eller nära spänningsförande delar på lågspänningsinstallationer som inte överstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c.



ELEKTRISK ISOLERING

Skydd mot elektriska faror. Valfria krav EN 397 - 440 V.



LATERAL JUSTERINGSDELARE

Sidoregleringspunkt på hakremmen för justering och positionering för en mer skräddarsydd passform.



AVANCERAD LÄTT HAKREM

Hakrem med 5 justeringspunkter för personlig passform. Passar större huvudstorlekar och kan anpassas för användning av hörselkåpor. Färgkodade fästen indikerar överensstämmelse med EN-standard.



RING TILL KROK

Ögla i hakremmen låter användaren säkert fästa hjälmen i en sele eller annat föremål.



FÄSTNINGSPÅR FÖR ÖRONSKYDD

Hjälm med standardiserade 30mm EURO-spår för fäste av KASK öronskydd.



KROKAR FÖR ÖRONPROPPAR

Funktion med lampklämmor som håller öronproppar med snöre.



FRONTALT SPÅR FÖR TILLBEHÖR

Främre fästpunkt för avancerad anpassning och enkel integrering av tillbehör som korthållare och pannlampor. Inkluderar hjälmskydd mot skräp.



UTBYTBARA LAMPKLÄMMOR

Hjälm med 4 avtagbara fästklämmor i nylon. Kompatibel med KASK pannlampor och andra pannlampor med elastiska band.



SPÅR FÖR NACKSKYDD

3 bakre spår på hjälmen för montering av KASK nackskyddsprodukter.



EASY CLICK-SYSTEM

Hjälmen med integrerade spår för enkel montering av KASK ansikts- och ögonskyddstillbehör. Easy Click visiradapter krävs.

PRESTANDA

Skydd mot slag från ovan	K	5 kg från 1 m 50 J	Skydd mot elstötar	K	440V
Skydd mot slag från sidan, framifrån och bakifrån	K*	5 kg från 0,5 m 25 J	Test av lägre temperaturmotstånd	K	T= -30°C
Skydd mot slag från ovan	K*	5 kg från 2 m 100 J	Skydd mot sidodeformation	K	LD
Skydd mot genomträngning av föremål	K	3 kg från 1 m 30 J	Skydd mot stänk av smält metall	K	MM
Frigöring av hakband	K	>15 kg <25 kg			

K EN 397 standardkrav

K* Ytterligare överensstämmelse i enlighet med kraven i EN 12492

K EN 397 ytterligare krav

YTTRELIGARE INFORMATION

HÅLLBARHETSTID

10 år från tillverkningsdatumet. Hjälmen måste kontrolleras regelbundet och före varje användning om det finns eventuella skador såsom sprickor, lossningar, deformiteter eller flagningar som medför ett försämringstillstånd av hjälmen. Hjälmarna som drabbats hårt ska bytas ut även om de inte visar tydliga tecken på skada.

GARANTI

3 år från inköpsdatum.

RENGÖRING

Rengör hjälmen med KASK Helmet cleaner eller med vatten, tvål med neutralt pH-värde och en mjuk, ren trasa. Innerfodret bör tvättas för hand i kallt vatten eller i tvättmaskin (max 30°C - 85°F). KASK Liner Refresher är tillgänglig för att neutralisera obehagliga lukter.

FÖRVARING

Hjälmen bör förvaras borta från direkt solljus eller värmekällor. Vi rekommenderar användning av KASK hjälmväska med dragsko för att skydda hjälmen när den inte används.

APPLICERING AV DEKALER

Applicera inte lim, klistermärken och använd inte färg och lösningsmedel på hjälmen som inte överensstämmer med tillverkarens specifikationer. Varje ändring eller ingrepp kan försämma dess skyddande funktion.

3 YEARS
GUARANTEE

10 YEARS
SHELF LIFE

SÄKERHETSTILLBEHÖR



WV100007
ZEN VISOR



WV100022-500
ZEN FACE SHIELD



WV100008
ZEN FULL FACE VISOR



WV100009/10
ZEN MM/PM VISOR



WHP00004/5/6
EARMUFFS

DISCOVER MORE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION



WLA00001/2/3
HEADLAMPS



WPA00007
WINTER CAP



WAC00013/25
NECK SHADE



WAC00032/33
NECK SHIELD RW



WAC00036-37
SUN SHIELD