

Rust Off IND

Tekniska data

Produktnamn: Rust Off IND
Version: 1,0

Skapat den: 04/2017
Ersätter: 0,0

Avsnitt 1: Allmän beskrivning

Snabbverkande genomträngande och smörjande olja.

En genomträngande produkt utan kompromisser som angriper rost och korrosion, tränger igenom oxider och jord för att frigöra korroderade fästelement och mekaniska komponenter. Dess formulering med låg ytspänning löser snabbt upp rost, avlagringar och korrosion, vilket underlättar demontering av fästelement och produkter med sluten tolerans. Genomträngande olja + MoS₂ är baserad på en raffinerad paraffinolja, hämmare och innehåller fast MoS₂-smörjmedel för minskat slitage.

Avsnitt 2: Egenskaper

- Tränger snabbt in i svåråtkomliga områden.
- Löser upp rost, avlagringar och andra oxider.
- Frigör metalledar som angripits av smuts, rost, korrosion eller intorkat fett.
- Underlättar snabb demontering av mekaniska komponenter, beslag, monteringar, muttrar och bultar och andra fästeanordningar med sluten tolerans.
- Lämnar en solid smörjande MoS₂-film.
- Reducerar slitage och underlättar framtida demontering.
- Sänker underhållskostnaderna.
- Minskar skrotgraden för delar som kärvar.
- Innehåller inte silikoner.
- Säker för alla metaller och för de flesta plaster och gummi (om du är osäker rekommenderar vi att man testar på en liten bit före användning).
- Aerosoler är utrustade med en 360° (upp och ned) sprayventil och förlängningsrör för ökad bekvämlighet.
- Aerosoler är trycksatta med icke-brandfarligt CO₂-drivmedel, vilket ger ett aktivt produktinnehåll på mer än 95 %.
- Specifikationer:
 - uppfyller kraven i VV-P-216B.
 - NSN 9150-13-113-7341.

Avsnitt 3: Tillämpningar

- Muttrar och bultar som kärvar och rostade
- Lås och gångjärn
- Skruvade delar
- Demontering av utrustning
- Korroderade fästelement
- Ventiler
- Luftverktyg
- Kedjor och transportörer
- Jordbruksutrustning

Avsnitt 4: Anvisningar

- Applicera rikligt så att problemområden mätts. Använd förlängningsröret på områden som är svåra att nå.
- Låt det gå några minuter så att den kan tränga igenom. Knacka lätt på skarven för att underlätta genomträngning.
- Upprepa vid behov för envisa skarvar, fästelement och monteringar.
- Avlägsnas vid behov med CRC Fast Dry Degreaser eller CRC Industrial Degreaser.

Det finns ett säkerhetsdatablad (MSDS) enligt EU-direktivet 93/112 för alla CRC-produkter.

Avsnitt 5: Typiska produktdata (utan drivmedel)

Utseende	: svartgrå vätska
Specifik dragningskraft vid 20 °C)	: 0,82
Flampunkt (stängd kopp)	: 75 °C
Hällpunkt	: < -50 °C
Ytspänning (vid 20 °C)	: 26 mN/m
Horisontell spridning (25 µl, 24 h, vid 20 °C)	: 90 cm ²
Lösningsmedelsförlust (vid 20 °C, tunn film)	: 2-4 h
Filmegenskaper (när lösningsmedlet dunstat)	
Specifik dragningskraft vid 20 °C)	: 0,88
Dynamisk viskositet (vid 20 °C)	: 52 mPa.s
Fast smörjmedelsinnehåll	: 0,6 % wt
Partikelstorlek för fast smörjmedel	: 90 % under 1 µm; max. 3 µm

Avsnitt 6: Förpackning

Aerosol 12 x 250 ml



All information i den här publikationen är baserad på serviceerfarenhet och/eller laboratorietester. På grund av den stora mängden utrustning och förhållanden som finns och den oförutsägbara mänskliga faktorn rekommenderar vi att våra produkter testas på plats före användning. All information tillhandahålls i god tro men utan garanti, varken uttryckt eller underförstådd.

Det här tekniska databladet kan redan ha reviderats av skäl som lagstiftning, tillgänglighet av komponenter och nyförvärvade erfarenheter. Den senaste och enda giltiga versionen av det här tekniska databladet skickas till dig vid förfrågan eller finns på vår webbplats: www.crcind.com.

Vi rekommenderar att du registrerar dig på den här webbplatsen för den här produkten så att du kan få alla kommande uppdaterade versioner automatiskt.